


**Rack PDU, Basic, Zero U, 11 kW, 230V,
(36) C13 & (6) C19**

Part Number: AP7557



Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Maximum Total Current Draw per Phase	16A	
Ausgangsanschlüsse	(36) IEC 320 C13	
	(6) IEC 320 C19	
Overload Protection	No	

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V,400V 3PH
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309 16A 3P+N+PE
Kabellänge	0.91 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Maximum Input Current per phase	16A

Nettogewicht	5.45 KG
Maximale Höhe	1619.00 mm
Maximale Breite	56.00 mm
Maximale Tiefe	44.00 mm
Versandgewicht	8.86 KG
Versandhöhe	2134.00 mm
Versandbreite	152.00 mm
Versandtiefe	127.00 mm
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	C-Tick,CCC,CE,GOST,MIC,Queensland Australia,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz