




FCS-5064 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

HUBBLE Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Vandalensicher, Zwei-Wege Audio, Innen / Außen



1. Audio Input
2. Audio Output
3. Ethernet Port

4. Memory Card Slot
5. Reset Button
6. Power LED

Key-features

- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- 5-Megapixel HD-Auflösung
-
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-



Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Bildsensor:

5-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

Linse:

Vari-focal, Fixed iris, Manual focus, f2.8-12mm, F1.4

Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Port
1 x 3.5mm line out
1 x 3.5mm line in
I/O (1 DI/1 DO)
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Taster:

Reset Button

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

15 IR LEDs for illumination up to 30m

Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/10,000 sec

Betrachtungswinkel:

69.2° ~ 28.2°

P/T/Z:

Digital Zoom to very high detail available on Software

Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

Auflösung:

5M (2592x1944)

Video Format:

RAW

Audiokomprimierung:

G.711

Leistungsaufnahme:

802.3af PoE

Energieverbrauch:

PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 5.76 W (IR on)

Datenrate:

10/100Mbps

Speicherkapazität:
SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Funktionen

Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate
- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- AGC/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR), Basic WDR (74 dB)
- 2D Noise Reduction (2DNR)
Streaming: Up to 2 video streams

Leistung

Bildrate (fps):

15 fps at 2592 x 1944; 15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480 ; 15 fps 320 x 240 ; 15 fps at 320 x 240

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F1.4
B/W: 0 lux (IR LED on)

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -40°C ~ 50°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 85%

Einsatzort:

Wall Mount

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

77 x 193 x 73 mm

Gewicht:

955 g

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, ONVIF, IP68, IK10, NEMA 4X

Gehäuse:

Weather proof IP68-rated housing
Vandal proof IK10-rated


andere

Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP



Diagramm



Order Information

FCS-5064

Package Contents

FCS-5064
Wandmontageset
Quick Installation Guide
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Zubehör



CAS-2402
Eckmontagenhalterung



CAS-2503
Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 5.25"-8.5"



CAS-3103
Wall Mount Bracket

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.