

## HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Product ID: VS440HDMI



Mit dem 4x4-HDMI®-Audio/Video-Kreuzschiene/Splitter VS440HDMI (mit Audio und RS232) können bis zu 4 verschiedene HDMI- oder DVI-Eingänge (mithilfe von separat erhältlichen HDMI-auf-DVI-Adaptoren) mit Audio von 4 unabhängigen Displays oder Projektoren gemeinsam verwendet werden. Diese Kreuzschiene bietet eine bequeme Steuerung über die Frontblendendrucktaste und RS232-PC-Software und ermöglicht das individuelle Umschalten eines jeden Eingangs und des entsprechenden Audios, d. h. für maximale Flexibilität können verschiedene A/V-Quellen an jedem Ausgang ausgegeben werden, oder eine einzige Quelle kann über mehrere Ausgänge ausgegeben werden. Der Switch verfügt über ein Frontblenden-LCD-Display zur einfachen Statusüberwachung und eine mitgelieferte Fernbedienung und ein IR-Extender-Modul für einfache Steuerung aus der Ferne. Die HDMI Video-Kreuzschiene wurde für maximale Funktionalität und platzsparenden Einsatz entwickelt. Sie kann als eigenständige Lösung oder Rackmount-Lösung (mit den mitgelieferten Montageösen) verwendet werden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Ideal zum Anschließen/Umschalten mehrerer Quellen in Test-/Benchmark-Einrichtungen, Rechenzentren, Helpdesks und Anlagen zur Videoausstrahlung.
- Perfekt für die Präsentation digitaler Werbung z. B. im Einzelhandel, wo mehr als ein PC oder Media-Player angeschlossen werden soll.
- Studenten/Auszubildende können sich ansehen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, und dann wieder auf ihren eigenen zurück schalten, wenn die Demonstration beendet ist.
- Zeigen Sie Multimedia-Präsentationen, und stellen Sie die unterstützenden Daten auf einem anderen Monitor in Konferenzräumen oder auf Messen dar.
- Volle Kontrolle über Ihre A/V-Signalquellen und Monitore/Projektoren - wählen Sie eine beliebige Quelle für eine beliebige Anzeige

## Features

- Mit Software für Speicherung von bis zu 4 verschiedenen Displaykombinationen
- Zum Anzeigen von vier PCs/Media-Player auf bis zu vier Displays
- Speichern und Abrufen einer Displaykombination mithilfe von Fronblendentasten
- Unterstützt Anschluss an DVI-Displays mithilfe von HDMI®-auf-DVI-Adaptern (separat erhältlich)
- Ausgestattet mit einfach zu bedienenden Knöpfen an der Frontblende.
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Maximale Kabellänge 10 m
- Fronblenden-LCD für einfache Statusüberwachung
- Mit Fernbedienung und IR-Erweiterungsmodul
- RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Ja
	Kabel	HDMI
	Ports	4
<b>Leistung</b>	Bandbreite	225MHz
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Unterstützte Auflösungen	1920x1200 or 1080p
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	4 - HDMI (19-polig) Buchse
	Steckverbinder B	4 - HDMI (19-polig) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95%
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	7.3 in [185 mm]
	Produktgewicht	5.2 lb [2.4 kg]
	Produkthöhe	1.7 in [42 mm]
	Produktlänge	17.3 in [440 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	6.9 lb [3.1 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - HDMI-Kreuzschienenauswahlschalter 2 - Rackmount-Slotbleche

- 1 - RS232-Kabel
- 1 - IR-Fernbedienung
- 6 - Schrauben für Rackmount-Slotbleche
- 1 - Universal-Netzadapter (US/GB/EU/AU)
- 1 - Softwareinstallations-CD
- 1 - Anleitung

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.