

#### 4m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb

#### Produkt-ID: SMFIBLCLC4



Das 4 m lange LC-auf-LC-Single Mode Duplex-LWL-Kabel SMFIBLCLC4 verfügt über eine 9/125-Mikron-LWL für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Single Mode-Anwendungen.

Dieses LC-LC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Diese Lösung ist somit hervorragend für industrielle Umgebungen, Hauptbüros und Schulen ebenso wie Wohngebäuden geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 9/125 (OS1)-Single Mode-LWL-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verwendung bei Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandsysteme



- Telekommunikation/Datenkommunikation
- LWL-Verbindungen in Patchpanels, Hubs, Switches, Routern

#### Merkmale

- 2x LC SM-Stecker
- OS1 (9/125)
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen

• Vergossene Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmunge Lifetime

n

Feuerwiderstandssklas LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)

se

Faseroptikgröße 9/125

Leistung

Max. 100Gbps

Datenübertragungsrat

e

Kabelnennwerte 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps

Faseroptikklassifizieru OS1

ng

Faseroptiktyp Single Mode

Steckverbinde

r

Steckverbinder A Faseroptik LC

Steckverbinder B Faseroptik LC

Umwelt

Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Lagertemperatur	-20°C to 60°C (	(-4°F to 140°F)
Lagerterriperatar	20 0 10 00 0 1	(

Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

#### Physische Eigenschaften

Farbe Gelb

Kabellänge 13.1 ft [4 m]

Produktlänge 13.1 ft [4.0 m]

Produktbreite 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 2.0 oz [56.0 g]

# Verpackungsin formationen

Paketmenge 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [14.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung)

2.3 oz [66.0 g]

# Verpackungsin

halt

Im Paket enthalten 4 m Single Mode-Duplex-LWL-Patchkabel LC-LC

<sup>\*</sup> Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.