

USB Dual VGA KVM Verlängerung bis zu 200m - KVM Extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

StarTech ID: SV565DUTPU



Mit dem USB Dual VGA KVM Console Extender über Cat5 UTP SV565DUTPU können Sie einen Dual VGA-PC oder KVM-Switch mit HD-Auflösung 1920x1200 in bis zu 200 m Entfernung bedienen, als ob dieser lokal installiert wäre. PC-Verbindungskabel werden für eine einsatzbereite Lösung mit diesem Produkt mitgeliefert.

Der Dual VGA Cat5 KVM-Extender unterstützt bedienerfreundliche Schnellasten- und Drucktastenbefehle, mit dessen Hilfe Sie zwischen lokal und remote verbundenen Systemen wechseln können, während Console-Verbindungen an beiden Enden der Konfiguration einfachen Zugriff auf alle angeschlossenen Systeme ermöglichen. Die Schnellastenbefehle bieten auch Steuerelemente zur Videoanpassung zur Optimierung der Bildqualität über verschiedene Entfernungen. Erweiterung der Reichweite über zwei standardmäßige Cat5-Kabel (oder höhere Kabel) ermöglicht die Nutzung der vorhandenen Infrastrukturverkabelung für Fernzugriff auf Ihren Server oder KVM-Switch.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Ideal zum Steuern eines PCs in Bereichen, wo Lüfter- oder Festplattengeräusche unerwünscht sind, z. B. in TV-Studios.
- Steuern/Überwachen Sie einen Remote-Server von einer anspruchsvollen Umgebung aus, wo ein PC aufgrund von Wärme, Staub usw. nicht ordnungsgemäß funktionieren würde (Fabrik, Lagerhalle, Bergbau usw.).
- Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum von einem Remote-Standort im selben Gebäude oder Gelände aus.

Merkmale

- Dual VGA KVM-Extender mit Auflösung von 1920x1200
- Kann mit einem einzelnen Computer verwendet oder an einen bestehenden KVM-Switch angeschlossen werden.
- Erweitern Sie die Reichweite mit 2 Industriestandard-UTP-Netzwerkkabeln auf bis zu 200 m
- KVM Console-Verbindungen sowohl am lokalen als auch am remoten Ende
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
- Intuitive Schnell Tastenbefehle zur Video-Feineinstellung

Technische Spezifikationen

Warranty	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Ja
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB A (4-polig) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Andere Schnittstelle(n)	2 - RJ-45 Female
IP-Steuerung	Nein
Max. Übertragungsentfernung	200 m (656 ft)
Max. Analogauflösungen	1920x1200
Unterstützte Auflösungen	1920x1200 @ 650 ft (200m)
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Hinweis	Produktgewichte/Maße und Anschlusstypen beziehen sich auf nur eine Einheit (entweder Host oder Remote)
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	155 mm [6.1 in]
Produktbreite	80 mm [3.1 in]
Produkthöhe	40 mm [1.6 in]
Produktgewicht	535 g [18.9 oz]
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.2A
Ausgangsspannung	9 DC
Ausgangsstrom	0.6A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 kg [5 lb]
Im Paket enthalten	1 - Lokales Gerät
Im Paket enthalten	1 - Remote-Gerät
Im Paket enthalten	2 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
Im Paket enthalten	2 - Packungen GummifüÙe
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

