

## 8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio

StarTech ID: SV831DUSBAU



Mit dem 8-Port-Rackmount-USB VGA KVM-Switch (mit Audiokabeln) SV831DUSBAU können Sie bis zu 8 USB-Computer über ein einziges Peripheriegeräteset aus Tastatur, Maus und Monitor steuern. Er verfügt über Audio- und Mikrofon-Ports zum Umschalten zwischen Audiosignalen ebenso wie PC-Ports. Basierend auf der schlanken 1U-Rackmount-Form verfügt der 8-Port-USB-KVM für maximale Platzeffizienz über Kabelanschlüsse an der Rückseite. Zudem können mehrere KVM-Geräte zur Steuerung von bis zu 64 Computern angeschlossen (kaskadiert) werden. Dank dieser Skalierbarkeit kann die KVM-Lösung nach Bedarf erweitert werden. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, verfügt der Switch über automatische und manuelle Abtastmodi. Er unterstützt das Umschalten per Schnell Taste und Drucktaste und bietet ein praktisches OSD (On Screen Display) für zusätzliche Konfigurationsoptionen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Greifen Sie auf mehrere Sicherheits- und DVR-Steuerungssysteme von einem Ort aus zu.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

## Merkmale

- Robustes Rackmount-1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und kleinen Schränken.
- Unterstützt das Umschalten per Schnellaste und Drucktaste an Frontblende
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4:3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

**Technische Spezifikationen**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Warranty                     | 3 Years  |
| Audio                        | Ja   |
| KVM-Ports                    | 8  |
| PC-Schnittstelle             | USB  |
| PC-Videotyp                  | VGA  |
| Mehrfach-Monitor             | Nein   |
| Einbaufähig                  | Ja   |
| Mit Kabeln                   | Nein   |
| U-Höhe                       | 1U   |
| Reihenschaltung              | Ja   |
| Konsolen-Schnittstelle(n)    | 1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female  |
| Konsolen-Schnittstelle(n)    | 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female   |
| Konsolen-Schnittstelle(n)    | 2 - USB A (4-polig) Female   |
| Hostanschlüsse               | 16 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female  |
| Hostanschlüsse               | 8 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female  |
| IP-Steuerung                 | Nein   |
| Max. Analogauflösungen       | 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)  |
| Breitbild unterstützt        | Ja   |
| Max. Anzahl von Benutzern    | 1  |
| Max. kaskadierte Computer    | 64   |
| Portauswahlunterstützung     | Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)   |
| Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required  |
| Hinweis                      | Paket enthält acht 1,8 m lange, grüne Audiokabel und acht 1,8 m rote Mikrofonkabel. Andere Längen und Optionen sind auf der Zubehörseite erhältlich. |
| Farbe                        | Schwarz  |
| Gehäusetyp                   | Stahl  |
| Produktbreite                | 540 mm [21.3 in]   |
| Produkthöhe                  | 45 mm [1.8 in]   |
| Produkttiefe                 | 180 mm [7.1 in]  |
| Produktgewicht               | 2600 g [91.8 oz]   |
| LED-Anzeiger                 | 1 - Grün - Stromversorgung   |
| LED-Anzeiger                 | 8 - Grün - Online-PC   |
| LED-Anzeiger                 | 8 - Rot - PC ausgewählt  |
| Mit Stromadapter             | AC Adapter Included  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Polarität der Mittelspitze     | Positiv  |
| Steckertyp                     | M  |
| Betriebstemperatur             | 5&degC to 40°C (41°F to 104°F)                                 |
| Lagertemperatur                | -20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)                               |
| Feuchtigkeit                   | 80% relative Luftfeuchtigkeit                                  |
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 4.7 kg [10.3 lb]   |
| Im Paket enthalten             | 1 - StarView 8-Port USB KVM-Switch                             |
| Im Paket enthalten             | 2 - Slotbleche   |
| Im Paket enthalten             | 8 - 6ft Grüne Audiokabel und rote Mikrofonkabel (insgesamt 16) |
| Im Paket enthalten             | 4 - Fußmatte   |
| Im Paket enthalten             | 1 - Netzkabel  |
| Im Paket enthalten             | 1 - Benutzerhandbuch   |

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

