

2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel

Produkt-ID: SV231USBGB



Mit dem professionellen 2-Port-USB-KVM-Switch SV231SUBGB mit Kabeln können ganz einfach bis zu 2 Computer mit einem einzigen Monitor/Display und USB-Peripheriegeräte-Set (Tastatur, Maus) gesteuert werden. Der 2-Port-KVM wird für eine Komplettlösung mit 2 USB KVM-Kabeln geliefert und spart Ihnen so Zeit und Geld. Dank eines integrierten 3-Port-USB-Hub können USB-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die kompakte Form und Anschlüsse an der Rückseite minimieren Störungen am Arbeitsplatz. Dieser betriebssystemunabhängige KVM unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1440 und bietet ein problemloses Betriebserlebnis in gemischten Umgebungen (Windows/Mac/Linux). Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Höhere Benutzerproduktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstation
- Bietet zentrale Steuerung für mehrere Digital Signage-Server mit hoher Auflösung
- Hervorragend geeignet für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird
- Perfekt für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.

Merkmale

- Steuern Sie 2 Computer über eine USB-Tastatur/Maus/einen Monitor
- Nutzen Sie 3 verschiedene USB-Peripheriegeräte mithilfe des integrierten Hubs.
- Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- Unterstützt Plug and Play für Tastatur und Maus
- Wählbares Zeitintervall für automatische Abtastung
- Unterstützt DDC2B VGA-Monitore
- Mit universellem Netzteil mit EU- und GB-Steckern
- Hohe Auflösung von 1920x1440

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
U-Höhe	1U
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
----------------------------------	------



DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1440
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
MTBF	111000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A



Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
	N
Stromverbrauch	10

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	4.9 in [12.4 cm]
Produkthöhe	1.6 in [40 mm]
Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	14.8 oz [420 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	3.9 in [99 mm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	8.3 in [21.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-Port KVM-Switch
	1,83 m KVM-Kabel
	Benutzerhandbuch
	Universelles Netzteil (EU/GB)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.