

DIGITUS 4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19"

DS-43308
EAN 4016032467359



4x4 HDMI Matrix Switch, 19 Zoll 4K/60Hz, silber/schwarz

Mit dem 4x4 HDMI® Matrix Switch von DIGITUS® können Sie zwischen 4 HDMI® Signalquellen wählen und an 4 verschiedenen HDMI® Ausgängen unabhängig voneinander oder gleichzeitig ausgeben. Alle Eingänge können nach Belieben verschiedenen oder allen Ausgängen zugeordnet werden. Bequem per Fernbedienung, am Gerät oder über den RS232-Schnittstelle steuerbar. Unterstützt wird außerdem eine Bandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe von hochauflösenden 4K-Inhalten mit 60 Hz sowie Full 3D. Mit den mitgelieferten 19"-Befestigungswinkeln lässt sich dieser Matrix-Switch in 19" Racks, Server- oder Wandschränken einbauen.

Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI® Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI® Displays mit UHD-Auflösungen bis 4K

- Auflösung: 4K / 60 Hz
- Bandbreite: 18 Gbps (600 MHz)
- Unterstützt 3D-Anwendungen in Full HD
- Farbtiefe: 24 Bit
- Subsampling: YUV: 4:4:4
- Display Data Channel (DCC): DDC 2B
- HDMI® Version: 2.0
- HDCP-Version: 2.2
- Weitere Auflösungen: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@30/60Hz
- Unterstützte Audio-Formate: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

- RS232-Schnittstelle: 3-Pin Terminal
- Einbaumöglichkeit in 19" Racks / Schränke, 1HE
- Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Stromversorgung Gerät: 12 V / 2 A (24 W)
- Stromaufnahme Gerät: 20 W max.
- Kabellänge Netzteil: ca. 1,5 m
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 60°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 ~ 90% RH (nicht kondensierend)
- Material Gehäuse: Metall
- Abmessungen: B 43 x T 17,1 x H 2,8 cm
- Gewicht: 1,65 kg
- Farbe: Schwarz / Silber
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Anzahl Ausgänge: 4
- Anzahl Eingänge: 4
- Signal Ausgang: HDMI
- Signal Eingang: HDMI
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1 x 4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19"
- 1 x Netzteil 12 V / 2 A
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Winkel für Montage in 19" Racks
- 1 x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	13,68	49,00	55,00	32,50	87.587,50
Innen-VPE	1	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,74	27,00	48,80	10,70	14.098,30
Netto einzeln ohne VP	1	1,65	17,10	43,00	2,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

