

# Delock Seriell Kabel RS-232 Sub-D9 Stecker zu Buchse mit schmalem Steckergehäuse 5 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock eignet sich als Verlängerungskabel oder Anschlusskabel für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, IoT, RS-232 Hubs und Patchpanels. Das Kabel bietet die Möglichkeit angrenzende Anlagen und Geräte miteinander zu verbinden.

### Mini Sub-D9 Anschluss

Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.



5 m

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x Seriell Sub-D9 Stecker mit Schrauben >  
1 x Seriell Sub-D9 Buchse mit Schrauben
- Pinbelegung: 1:1
- Farbe: schwarz
- Isolation: PVC
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

## Artikel-Nr. 86598

EAN: 4043619865987

Ursprungsland: China

Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie Sub-D9 Buchse
- Ein freier Sub-D9 Stecker

## Packungsinhalt

- Kabel

## Abbildungen



<b>Allgemein</b>	
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Ausführung:	Anschluss- / Verlängerungskabel
<b>Schnittstelle</b>	
Anschluss 1:	1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben
Anschluss 2:	1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
Kabeltyp:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabeldurchmesser:	5 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	5 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer verzinkt
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Farbe:	schwarz
Kabelmantelmaterial:	PVC