

SmartRack 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack, 362,9 kg Kapazität – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten

MODELL-NR: SR2POST



Highlights

- 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack
- Schwarzes Aluminium mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagelöchern
- Werkzeuglose Knopf-Schlüsselloch-Montageschlitz für PDUs oder Kabelmanager

Paket Beinhaltet

- SR2POST
- 28 12-24 Schrauben und Unterlegscheiben für die Gerätemontage
- Installationshardware
- Kabelführungshaken
- Garantiehinweise
- Bedienungsanleitung

Beschreibung

Das SmartRack SR2POST 2-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite ist eine kostengünstige Methode, um 45-HE-Rackplatz für 19-Zoll-Rackmontage-Anwendungen zu bieten, wenn der Platz beschränkt ist. Seine hochbelastbare Aluminiumkonstruktion kann Rackmount-Ausrüstung bis zu 362,9 kg sicher tragen. Die schwarze, strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche ist kratzfest und hat ein klassisches, attraktives Aussehen. Das SR2POST ist aufgrund seines selbstausrichtenden Designs kombiniert mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagelöchern und Befestigungsvorkehrungen einfach zu installieren. Für die Installation sind nur Standard-Handwerkzeuge erforderlich (9/16 Zoll Schlüssel und 9/16 Zoll Buchse/Ratsche). Mehrere Einheiten können nebeneinander verschraubt werden, um bei Bedarf eine einfache Erweiterung oder Anpassung zu ermöglichen. Das SmartRack SR2POST 2-Säulen-Open-Frame-Rack wurde von EIA-310-D, IEC 60297-3-100 und RoHS zugelassen und hat eine 5-Jahres-Garantie.

Eigenschaften

- Trägt 362,9 kg Rackmontage-Ausrüstung
- Strukturierte Pulverbeschichtung
- Hochbelastbare Aluminiumkonstruktion
- 12-24 Montagepositionen mit Gewinde und Nummerierung
- Vorkehrungen zum Festschrauben
- Selbstausrichtendes Design
- Schwarze Oberfläche
- Werkzeuglose Knopf-Schlüsselloch-Montageschlitz für PDUs und Kabelmanager
- Einfache Montage

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332127563
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Offener Rahmen
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
EIA – Montageschienen	12-24 vertikale Montageschienen mit Gewinde und Nummerierung
Montagelöcher oder Schlitz	Ja
Maximale Gerätetiefe (cm)	121.92
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	48
Maximale Gerätetiefe (mm)	1,219
Höhe des Racks	45-HE
Versandmaße (HBT / cm)	12.45 x 16.00 x 223.52
Versandmaße (HBT / Zoll)	4.90 x 6.30 x 88.00
Versandgewicht (kg)	14.97
Versandgewicht (lbs.)	33.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	84 x 20.3 x 4.75
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	213.36 x 51.56 x 12.07
Gewicht der Einheit (lbs.)	29
Gewicht der Einheit (kg)	13.15
Gewichtskapazität – stationär (kg)	363
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	800
Serverschranktiefe	Extratief
Anzahl der vertikalen Montageschienen	2
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	RoHS; EIA-310
Genehmigungen	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:
<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>