

2 Port USB C KVM Switch, KVM Umschalter mit 4K 60Hz DisplayPort UHD HDR Video, Thunderbolt 3/4 und USB C DP Alt Mode, 3,5 mm Audio, 4x USB HID, 2x USB A 5Gbit/s Hub, Hot Key Switching

Produkt-ID: SV231DPUCA



Dieser 2-Port KVM Switch kombiniert digitale 4K-Fähigkeiten mit der Steuerung von zwei USB-C DP Alt Mode, Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 Computern.

Dieser 2 Port USB-C KVM Switch schaltet zwischen zwei USB-C fähigen Computern um, die über einen einzelnen Monitor angezeigt werden. Durch Umschalten des Switches kann entweder 4K 60Hz (4:2:0) mit USB 480Mbit/s oder 4K 30Hz (4:4:4) mit USB 5Gbit/s ausgewählt werden, um sich an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Dieser KVM eignet sich hervorragend für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Content Creation, bei denen die Bildqualität oder die Geschwindigkeit der Dateiübertragung im Vordergrund steht. Die Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) bietet einen höheren Kontrast, mehr Helligkeit, mehr Farben und eine größere Leuchtkraft.

Dieser USB-C auf DisplayPort KVM Switch unterstützt analoge und digitale Audioausgabe mit 2 Kanälen sowie Mikrofoneingang über 3,5 mm oder USB Anschlüsse. Dies ermöglicht dem Benutzer eine zentralisierte Audiosteuerung über den KVM Switch. Audioprofile sind über Hotkey-Befehle auswählbar.

Die Drucktaste auf der Vorderseite und die Hotkey-Funktionen machen das Umschalten zwischen Computern einfach. Die Installation von Host Computern ist schnell und einfach, indem ein einzelnes USB-C Kabel mit dem KVM verbunden wird. USB-HID und USB-Hub Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite sorgen für eine bequeme Setup Konfiguration und den Zugriff auf USB Peripheriegeräte. Das Metallgehäuse des KVM Switches ist für viele Installationsumgebungen geeignet.

Der SV231DPUCA wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive lebenslangen kostenlosem, mehrsprachigem technischen Kundendienst rund um die Uhr.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Teilen Sie Monitor, Maus, Tastatur und Peripheriegeräte mithilfe eines einzelnen USB-C Kabels pro Host
- Hervorragend geeignet für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Inhaltserstellung

## Merkmale

- **USB-C DP ALT MODE:** Teilen Sie Monitor, Maus, Tastatur und Peripheriegeräten über ein USB-C Kabel, das an einen PC, Laptop oder Macbook angeschlossen ist, der USB-C DP Alt Mode unterstützt | USB-C DP Alt Mode Ports unterstützen bis zu 4K 60Hz und 5Gbit/s
- **4K 60HZ MIT HDR:** Dieser KVM unterstützt bis zu 4K 60Hz (4:4:4) mit 2x USB-A 480Mbit/s Hub Anschlüssen - Unterstützt Breitbildaufösungen bis zu 5120x1440 @ 60Hz - Dieser KVM Switch ist ideal für CAD/CAM, Videobearbeitung und Content Erstellung
- **SPEZIFIKATIONEN:** Bis zu 4K 60Hz - DisplayPort 1.2 - HDCP 2.2 - HDR - 2x USB-C Host Ports - 4x USB HID - 2x USB-A Hub Ports - 3.5mm Audio & Mic - USB Audio - Hotkey oder Druckknopf Umschalten - USB4, Thunderbolt 3/4 Kompatibel - OS unabhängig - TAA konform
- **EFFIZIENZ VERBESSERN:** Zwischen zwei Computern umschalten, die einen Monitor, Tastatur, Maus und USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen, über einzelne USB-C Verbindung je PC | Umschalten zwischen PC´s ist möglich mit Tastatur-Hotkeys und Druckknopf
- **ANALOG & DIGITAL AUDIO:** USB-C KVM Switch unterstützt analoge und digitale 2-Kanal Audioausgänge und Mikrofoneingänge über 3,5 mm oder USB-C Ports, was zentrale Steuerung und Kontrolle aller Multimediainhalte erlaubt | Audioprofile durch Hotkey´s verfügbar

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle	USB-C
PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Chipset-ID	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
Reihenschaltung	Nein

---

#### Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	158,000 Stunden

---

#### Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1



		2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
	Hostanschlüsse	2 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
<hr/>		
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Keine Software oder Treiber erforderlich.
<hr/>		
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	2 - Rot (Ausgewählter Host)  2 - Grün (Power/Sync)
<hr/>		
Strom		
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.2A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	3A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
<hr/>		
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 ~ 80% Relative Luftfeuchtigkeit
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
	Produktbreite	5.5 in [14.0 cm]
	Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
	Produktgewicht	1.4 lb [0.6 kg]
<hr/>		

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.5 in [8.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.1 lb [1.0 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - Satz von Gummifüßen
	1 - Universales Netzteil
	1 - Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

