

Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel

MODELL-NR: **B004-VUA2-K-R**



Der kompakte USB-KVM-Switch mit 2 Anschlüssen sowie optionaler Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktion ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Steuerung des Starts und Neustarts von zwei USB-fähigen Computern über eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus

Eigenschaften

- Schnelles, einfaches Umschalten über Tastatur-Hotkeys, Drucktasten oder Software
- Plug-and-Play-Einrichtung; keine Software erforderlich
- Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht das einfache Hinzufügen oder Entfernen von Computern, ohne den Switch oder andere Computer auszuschalten.
- Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Audiokomponenten zwischen Systemen (standardmäßige 3,5-mm-Audioverbindungen)
- Unabhängige Audio-Umschaltung ermöglicht es Ihnen, Audio von einem Computer zu hören, während Sie zum anderen Computer wechseln
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 2048 x 1536 (Standard 15-Pin-VGA-Anschlüsse)
- Unterstützt Microsoft® IntelliMouse® und das Scrollrad der meisten Mäuse]
- Kompaktes Design spart Platz auf dem Schreibtisch
- Benötigt keinen Wechselstromadapter
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.
- Enthält zwei 1,8 m Kabelsätze

Highlights

- Schnelles, einfaches Umschalten über Tastatur-Hotkeys, Drucktasten oder Software (nicht erforderlich)
- Kompatibel mit PC und Mac
- Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Audiokomponenten zwischen Systemen; Musik von einem Computer hören und gleichzeitig zum anderen Computer wechseln
- Kompaktes Design spart Platz auf dem Schreibtisch
- Kein AC-Adapter erforderlich
- (x2) 1,8 m USB-KVM-Kabelsätze und (x2) 1,8 m 3,5 mm Audiokabelsätze enthalten
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.

Systemanforderungen

- Konsole: VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitor, USB-Tastatur und USB-Maus
- Computer: VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitoranschluss und USB-Anschluss
- Audio (optional): Lautsprecher mit Standard-3,5-mm-Anschlüssen und ein Computer mit 3,5-mm-Anschlüssen
- Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen.

Paket Beinhaltet

- Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio
- (2) 1,8 m USB-KVM-Kabelsätze und (2) 1,8 m 3,5 mm Audiokabelsätze enthalten
- CD-ROM mit KVM-Switcher-Software
- Benutzerhandbuch mit Garantieinformationen

Spezifikationen

ÜBERBLICK

UPC-Code	037332140043
Produkttyp	KVM
Konsole	Nein
Max. CPU	1
Technologie	VGA/SVGA; Stereo-Audio
Host-Steckverbinder	(2) USB A (BUCHSE)
VIDEO	
Videoeingang	HD15 (BUCHSE)
Videoausgang	HD15 (BUCHSE)
Anzahl der unterstützten Monitore	1
Videoanschlüsse	(3) HD15 (BUCHSE)
Maximal unterstützte Videoauflösung	2048 x 1536 @60 Hz
AUDIO	
Audioanschlüsse	(2) 3,5 mm (BUCHSE)
Angaben zu den Audioanschlüssen	Über die zwei 3,5-mm-Audioanschlüsse können ein Mikrofon und ein Lautsprecher angeschlossen werden
Audio Input	3.5mm
Audio Output	Audio
Audio-Spezifikation	Stereo-Audio
DATEN	
Datenanschlüsse	(2) USB A (BUCHSE)
Angaben zu den Datenanschlüssen	(2) USB-A – USB 2.0
EINGANG	
Busbetrieben	Ja
Stromquelle	Bus; USB
POWER	
Stromverbrauch (Watt)	0,5
INTERFACE, ALARME & STEUERUNGEN	
LED-Anzeigen	Grün (ausgewählter PC)
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	ABS

Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Anschlüsse insgesamt	9
Versandmaße (HBT / cm)	7.62 x 20.07 x 19.81
Versandmaße (HBT / Zoll)	3.00 x 7.90 x 7.80
Versandgewicht (kg)	0.82
Versandgewicht (lbs.)	1.80
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	1,3 x 4 x 2,6
Verpackungstyp der Einheit	Box
Gewicht der Einheit (lbs.)	0.22
Gewicht der Einheit (kg)	0.10
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Relative Feuchtigkeit	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
BTUs	1,7 BTU/h
ESD-Schutz	Ja
KOMMUNIKATION	
Hotkey	Ja
IP-Fernzugriff	Nein
EDID-kompatibel	Ja
IR Remote-Erweiterungsunterstützung	Nein
CONNECTIONS	
Anschlüsse	2
Anschluss für Reihenschaltung (Daisy Chaining)	Nein
Anschluss für Firmwareaktualisierung	Nein
PC/Server-Verbindungen	USB; VGA
Seite A – Anschluss 1	(2) HD15 (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 1	HD15 (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 2	(2) USB A (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 3	(2) 3,5 mm (BUCHSE)

Seite B – Anschluss 4	(2) USB MINI-B 5-POLIG (BUCHSE)
Beiliegendes Kabel (Seite A) – Anschluss 1	Ja
Computertastatur und Mausschnittstelle	USB
Computermonitor-Schnittstelle	VGA
Konsolentastatur und Mausschnittstelle	USB
Konsolenmonitor-Schnittstelle	VGA
Anschlussbeschichtung	Nickel
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Autoscan (J,N)	Y
Autoscandauer	10 - 60 seconds
Anzahl der Benutzer	1
NIAP-zertifizierte Sicherheit	Nein
Bildschirmanzeige (OSD)	Nein
Anschlussiauswahl	Drucktaste; Hotkey; Software
USB-Hub-Anschlüsse	Ja
USB-Spezifikation	USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
Treiber erforderlich	Nein
Cat5 KVM-Schalter	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>