

# DIGITUS CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modular Kupplung, geschirmt

AT-AG 2X8/8  
 EAN 4016032066576



### CAT 5e Modular-Kupplung, geschirmt 2x RJ45 zu 1x RJ45, Dreifach-Kupplung

Die modulare CAT5e Kupplung von DIGITUS® besteht aus drei geschirmten RJ45-Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94V-0

- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	300	10,50	41,00	31,00	30,00	38.130,00
Innen-VPE	30	1,05	23,50	20,00	11,50	5.405,00
Einzel-VPE	1	0,04	21,00	5,00	2,00	210,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Weitere Anwendungsbilder:

