

USB-C Dockingstation für Laptops - 4K HDMI - 85W Power Delivery - USB 3.0

Produkt-ID: DK30CHDPDUE



Dieser USB-C™-Dock bietet Ihnen alle Verbindungen, die Sie benötigen, um Ihre USB-C-fähigen Laptops oder Tablets in eine vollständige Workstation zu verwandeln, die einen einzelnen externen 4K HDMI®-Monitor unterstützt. Mit USB Power Delivery 2.0 (85 W) können Sie Ihren Laptop während der Arbeit mit Strom versorgen und aufladen, was bedeutet, dass kein separates Netzteil für Ihren Laptop mehr nötig ist. Es ist der perfekte Begleiter für Ihr MacBook Pro oder andere mit Thunderbolt™ 3 ausgestattete Laptops oder Tablets.

Das USB-C-Dock eignet sich ideal für kleinere Arbeitsbereiche oder geteilte Arbeitsbereiche, in denen nur ein externer Monitor verwendet wird. Mithilfe des Docks wird die Anzeige Ihres Laptops erweitert und mit einem HDMI-Bildschirm verbunden, der unter anderem folgende Auflösungen unterstützt: 4096 x 2160 bei 30 Hz, 3840 x 2160 bei 30 Hz, 2560 x 1600 bei 60 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz.

Der Dock bietet vier USB 3.0-Anschlüsse (Typ-A), über die Peripheriegeräte wie Maus oder Tastatur angeschlossen werden können. Er verfügt außerdem über einen USB 3.0-Anschluss für ein schnelles Aufladen und Synchronisieren, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen 3.5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss.

Dieser universelle Dock ist kompatibel mit Mac und Windows® und unterstützt USB-C- und Thunderbolt 3-fähige Laptops.

Der DK30CHDPDUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Eine kostengünstige Dockingstation für Unternehmen und Büros, in denen die meisten Mitarbeiter nur einen einzigen Monitor verwenden
- Effektiv in kleinen Arbeitsbereichen oder Arbeitsnischen mit begrenzten Platz für mehrere Bildschirme
- Ideal geeignet für vorübergehende oder geteilte Arbeitsbereiche (z. B. im Hotelgewerbe), in denen nur ein externer Monitor notwendig ist
- Verbinden Sie ein Ultrawide oder Ultrawide Curved Monitor um eine Multi-Display Erfahrung zu emulieren mit erstaunlicher Bildqualität

Merkmale

- Verwandeln Sie Ihre mit USB-C ausgestatteten Laptops oder Tablets in eine Ultra HD 4K Workstation, indem Sie einen einzigen externen 4K HDMI-Monitor anschließen (30 Hz)
- Das Universal-USB-C-Dock unterstützt macOS und Windows
- Stromversorgung und Laden Ihres Laptops über 85 W USB Power Delivery 2.0
- Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte über vier USB 3.0-Anschlüsse
- Praktischer EIN/AUS-Schalter an der Vorderseite der Dockingstation

Hardware

| | |
|-----------------------|---|
| Garantiebestimmung | 3 Years |
| 4K-Unterstützung | Ja |
| Schnellladeanschlüsse | Ja |
| Unterstützte Displays | 1 |
| Schnittstelle | USB 3.0 |
| Bustyp | USB-C |
| Industrienormen | USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0 USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |

USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1

Chipset-ID Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533

Leistung

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex) |
| Max. Digitalauflösungen | HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz |
| Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
| UASP-Unterstützung | Ja |
| Kompatible Netzwerke | 10/100/1000 Mbps |
| Auto MDIX | Ja |
| PXE | Ja |
| Full Duplex-Unterstützung | Ja |

Steckverbinder

| | |
|-----------------------|--|
| Steckverbindertyp(en) | HDMI (19-polig) USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) |
|-----------------------|--|

Software

| | |
|---------------------|------------------------|
| Betriebssystemkompa | Windows? 7, 8, 8.1, 10 |
|---------------------|------------------------|



tibilität

Mac OS? 10.11 bis 10.15

Strom

| Mit Stromadapter | Mit Netzadapter |
|----------------------------|-----------------|
| Power Delivery | 85W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 AC |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Ausgangsspannung | 20V DC |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Polarität der Mittelspitze | Positiv |
| Steckertyp | N |
| Stromverbrauch | 100W |


Umwelt

| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Feuchtigkeit | 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusotyp | Kunststoff |
| Produktlänge | 3.9 in [98.0 mm] |
| Produktbreite | 3.6 in [91.0 mm] |
| Produkthöhe | 1.3 in [32.0 mm] |
| Produktgewicht | 7.1 oz [200.0 g] |

Verpackungsin



formationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Package Length | 6.5 in [16.5 cm] |
| Package Width | 7.3 in [18.5 cm] |
| Package Height | 3.7 in [95.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.7 lb [1.2 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Im Paket enthalten | Dockingstation |
| | 1 m USB-C-Kabel |
| | Universal-Stromadapter (UK, EU) |
| | Kurzanleitung |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

