

7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

StarTech ID: PCIUSB7



Mit dieser PCI USB-Karte fügen Sie Ihrem PCI-fähigen PC sieben USB 2.0-Ports (1 interne USB A-Buchse, 2 interne USB-Hauptplatinen-Header und 4 externe USB A-Buchsen) hinzu. Die PCI USB 2.0-Karte ist eine vielseitige Lösung, mit der Sie USB 2.0-Anschlüsse hinzufügen können, um die Systemhauptplatine aufzurüsten. Diese PCI USB-Karte ist eine Komplettlösung, die USB 2.0-Geräteanschlüsse für volle Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten (max. Datenübertragungsrate von 12 Mbit/s) ist, sodass Sie jedes USB-Gerät ohne Kompatibilitätsprobleme an den Computer anschließen können. Die Adapterkarte ist eine dauerhafte USB-Lösung und wird mit kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Anwendungen

- Fügen Sie einem Desktopsystem zusätzliche interne und externe USB 2.0-Ports hinzu.
- Fügen Sie einen internen USB 2.0-Header hinzu zur Verwendung mit internen/im Einbauschacht montierten USB-Peripheriegeräten.
- Gleichen Sie die Anzahl der verfügbaren internen und externen USB 2.0-Ports eines Computersystems aus.

Merkmale

- 4 externe USB 2.0-Ports und 3 interne USB 2.0-Ports/Headers
- Entspricht den High Speed-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0-Geräten
- Stromversorgung von bis zu 500 mA pro Port

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Ports	7
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile
Industrienormen	EHCI 2.0
Industrienormen	OHCI 1.1
Industrienormen	PCI 2.2
Industrienormen	Power Management 1.1
Chipset-ID	VIA - VT6212
Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V; 32-Bit) Male
Interne Ports	1 - USB A (4-polig) Female
Interne Ports	2 - IDC (10-polig; Mainboard-Header) Male
Externe Ports	4 - USB A (4-polig) Female
Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE Windows Server® 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.10 Linux
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
System- und Kabelanforderungen	Unused PCI slot
Produktlänge	122 mm [4.8 in]
Produktbreite	120 mm [4.7 in]
Produkthöhe	20 mm [0.8 in]
Produktgewicht	71 g [2.5 oz]
Versandgewicht (Verpackung)	170 g [6 oz]
Im Paket enthalten	1 - PCI-USB 2.0-Karte
Im Paket enthalten	1 - Treiber-CD
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

